


WEICAN

WE100

POWERED BY
RICARDO

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	Максимальная мощность	80/100	кВт/кВа
	Номинальная мощность	72/90	кВт/кВа
	Напряжение	400/230	В
	Частота	50	Гц
	Коэффициент мощности	0,8	
	Запас топливного бака	8	ч



ГАБАРИТЫ



Длина	2200	мм
Ширина	1000	мм
Высота	1300	мм
Масса	1230	кг



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Автоматический заряд АКБ
- Подогрев ОЖ
- Замок горловины бака



ДВИГАТЕЛЬ

Модель	R4108IZLD	
Конструкция/тип	рядный/4-тактный	
Число цилиндров	4	
Мощность	80	кВт
Объем	4.28	л
Диаметр/ход поршня	105x125	мм
Система впуска воздуха	с турбо наддувом	
Система охлаждения	жидкостное	
Объем охлаждающей системы	21	л
Объем масляной системы	15	л
Расход топлива при 100%	14.4	л/ч
75%	10.8	л/ч
50%	7.25	л/ч
Регулятор оборотов	механический	
Частота вращения	1500	об/мин
Напряжение в системе	24	В



АЛЬТЕРНАТОР

Марка	WEICAN	
Модель	WE224G	
Тип	бесщеточный	
Номинальная мощность	72/90	кВт/кВа
Напряжение	400/230	В
Частота	50	Гц
Номинальный ток	115.2	А
Количество фаз	3	
Кол-во опорных подшипников	одноопорный	
Стабилизатор напряжения	AVR	
Класс изоляции	H	
Класс защиты	IP23	
Регулирование напряжения	±0.5%	
Тип соединения	звездочка	



КОНТРОЛЛЕР WEICAN

- LCD с разрешением 132x64
- Выполненный по технологии 32-bit
- Защитное покрытие дисплея из акрила
- Русифицированный интерфейс