



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	Максимальная мощность	100/125	кВт/кВа
	Номинальная мощность	90/112.5	кВт/кВа
	Напряжение	400/230	В
	Частота	50	Гц
	Кэффициент мощности	0,8	
	Запас топливного бака	8-10	Ч



ГАБАРИТЫ



Длина	2650	мм
Ширина	1050	мм
Высота	1450	мм
Масса	1460	кг



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Шумозащитный кожух
- Автоматический заряд АКБ
- Подогрев ОЖ
- Шкаф АВР (автоматический ввод резерва)
- Замок горловины бака



ДВИГАТЕЛЬ

Модель	WP4.1D100E200	
Конструкция/тип	рядный/4-тактный	
Число цилиндров	4	
Мощность	100	кВт
Объем	4.5	л
Диаметр/ход поршня	105x130	мм
Система впуска воздуха	с турбо наддувом	
Система охлаждения	жидкостное	
Объем охлаждающей системы	29	л
Объем масляной системы	14	л
Расход топлива при 100%	18	л/Ч
	75%	13.5 л/Ч
	50%	10.1 л/Ч
Регулятор оборотов	Электронный	
Частота вращения	1500	об/мин
Напряжение в системе	24	В



АЛЬТЕРНАТОР

Марка	WEICAN	
Модель	WE-90N3-4	
Тип	бесщеточный	
Номинальная мощность	90/112.5	кВт/кВа
Напряжение	400/230	В
Частота	50	Гц
Номинальный ток	162	А
Количество фаз	3	
Кол-во опорных подшипников	одноопорный	
Стабилизатор напряжения	AVR	
Класс изоляции	H	
Класс защиты	IP23	
Регулирование напряжения	±0.5%	
Тип соединения	звездочка	



КОНТРОЛЛЕР WEICAN

- LCD с разрешением 132x64
- Выполненный по технологии 32-bit
- Защитное покрытие дисплея из акрила
- Русифицированный интерфейс

*Гарантия: 18 месяцев либо 1000 мото/часов (в зависимости от того, что наступит ранее)