



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	Максимальная мощность	110/137.5	кВт/кВа
	Номинальная мощность	100/125	кВт/кВа
	Напряжение	400/230	В
	Частота	50	Гц
	Кэффициент мощности	0,8	
	Запас топливного бака	8-10	Ч



## ГАБАРИТЫ



Длина	2900	мм
Ширина	1100	мм
Высота	1500	мм
Масса	1620	кг



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Шумозащитный кожух
- Автоматический заряд АКБ
- Подогрев ОЖ
- Шкаф АВР (автоматический ввод резерва)
- Замок горловины бака



## ДВИГАТЕЛЬ

Модель	6BTA5.9-G1	
Конструкция/тип	рядный/4-тактный	
Число цилиндров	6	
Мощность	106	кВт
Объем	5.9	л
Диаметр/ход поршня	102x120	мм
Система впуска воздуха	с турбо наддувом	
Система охлаждения	жидкостное	
Объем охлаждающей системы	30	л
Объем масляной системы	21	л
Расход топлива при 100%	20	л/Ч
	75%	15 л/Ч
	50%	11.25 л/Ч
Регулятор оборотов	электронный	
Частота вращения	1500	об/мин
Напряжение в системе	24	В



## АЛЬТЕРНАТОР

Марка	WEICAN	
Модель	WE274D	
Тип	бесщеточный	
Номинальная мощность	100/125	кВт/кВа
Напряжение	400/230	В
Частота	50	Гц
Номинальный ток	180	А
Количество фаз	3	
Кол-во опорных подшипников	одноопорный	
Стабилизатор напряжения	AVR	
Класс изоляции	H	
Класс защиты	IP23	
Регулирование напряжения	±0.5%	
Тип соединения	звездочка	



## КОНТРОЛЛЕР WEICAN

- 4,0-дюймовый ЖК-дисплей
- Наличие функций черного ящика
- Контроль зарядки аккумулятора
- Русифицированный интерфейс

\*Гарантия: 12 месяцев либо 1000 мото/часов (в зависимости от того, что наступит ранее)