



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	Резервная мощность		кВт/кВа
	Постоянная мощность	15/18.7	кВт/кВа
	Напряжение	230/380	В
	Частота	50	Гц
	Коэффициент мощности	1	
	Запас топливного бака	30	л



ГАБАРИТЫ



Длина	1250	мм
Ширина	650	мм
Высота	780	мм
Масса	230	кг



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Шумозащитный кожух
- Шкаф АВР (автоматический ввод резерва)



ДВИГАТЕЛЬ

Модель	2V88FE	
Конструкция/тип	V-/4-тактный	
Число цилиндров	2	
Мощность	16	кВт
Объем	0.5	л
Диаметр/ход поршня	88x72	мм
Система впуска воздуха	Без турбо наддува	
Система охлаждения	Воздушное	
Объем охлаждающей системы		л
Объем масляной системы	3.5	л
Расход топлива при 100%	3	л/ч
	75%	2.3 л/ч
	50%	1.6 л/ч
Регулятор оборотов	механический	
Частота вращения	1500	об/мин
Напряжение в системе	12	В



АЛЬТЕРНАТОР

Марка	WEICAN	
Модель	WE16000	
Тип	бесщеточный	
Номинальная мощность	15/18.7	кВт/кВА
Напряжение	230/380	В
Частота	50	Гц
Номинальный ток	21.75	А
Количество фаз	3	
Кол-во опорных подшипников	одноопорный	
Стабилизатор напряжения	AVR	
Класс изоляции	H	
Класс защиты	IP23	
Регулирование напряжения	±0.5%	
Тип соединения	звездочка	

