



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	Максимальная мощность	176/220	кВт/кВа
	Номинальная мощность	160/200	кВт/кВа
	Напряжение	400/230	В
	Частота	50	Гц
	Кэффициент мощности	0,8	
	Запас топливного бака	8-10	Ч



## ГАБАРИТЫ



Длина	3000	мм
Ширина	1100	мм
Высота	1750	мм
Масса	1870	кг



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Шумозащитный кожух
- Автоматический заряд АКБ
- Подогрев ОЖ
- Шкаф АВР (автоматический ввод резерва)
- Замок горловины бака



## ДВИГАТЕЛЬ

Модель	6СТА8.3-G2	
Конструкция/тип	рядный/4-тактный	
Число цилиндров	6	
Мощность	163	кВт
Объем	8.3	л
Диаметр/ход поршня	114x135	мм
Система впуска воздуха	с турбо наддувом	
Система охлаждения	жидкостное	
Объем охлаждающей системы	33	л
Объем масляной системы	24	л
Расход топлива при 100%	32	л/Ч
	75%	24 л/Ч
	50%	18 л/Ч
Регулятор оборотов	электронный	
Частота вращения	1500	об/мин
Напряжение в системе	24	В



## АЛЬТЕРНАТОР

Марка	WEICAN	
Модель	WE274H	
Тип	бесщеточный	
Номинальная мощность	160/200	кВт/кВа
Напряжение	400/230	В
Частота	50	Гц
Номинальный ток	288	А
Количество фаз	3	
Кол-во опорных подшипников	одноопорный	
Стабилизатор напряжения	AVR	
Класс изоляции	H	
Класс защиты	IP23	
Регулирование напряжения	±0.5%	
Тип соединения	звездочка	



## КОНТРОЛЛЕР WEICAN

- LCD с разрешением 132x64
- Выполненный по технологии 32-bit
- Защитное покрытие дисплея из акрила
- Русифицированный интерфейс

\*Гарантия: 12 месяцев либо 1000 мото/часов (в зависимости от того, что наступит ранее)