



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	Максимальная мощность	220/275	кВт/кВа
	Номинальная мощность	200/250	кВт/кВа
	Напряжение	400/230	В
	Частота	50	Гц
	Коэффициент мощности	0,8	
	Запас топливного бака	8-10	Ч



ГАБАРИТЫ



Длина	3400	мм
Ширина	1150	мм
Высота	1850	мм
Масса	2480	кг



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Автоматический заряд АКБ
- Подогрев ОЖ
- Замок горловины бака



ДВИГАТЕЛЬ

Модель	WE6126ZLD	
Конструкция/тип	рядный/4-тактный	
Число цилиндров	6	
Мощность	238	кВт
Объем	12.88	л
Диаметр/ход поршня	135x150	мм
Система впуска воздуха	с турбо наддувом	
Система охлаждения	жидкостное	
Объем охлаждающей системы	45	л
Объем масляной системы	32	л
Расход топлива при 100%	40	л/Ч
	75%	30 л/Ч
	50%	20 л/Ч
Регулятор оборотов	Электронный	
Частота вращения	1500	об/мин
Напряжение в системе	24	В



АЛЬТЕРНАТОР

Марка	WEICAN	
Модель	WE274K	
Тип	бесщеточный	
Номинальная мощность	200/250	кВт/кВа
Напряжение	400/230	В
Частота	50	Гц
Номинальный ток	360	А
Количество фаз	3	
Кол-во опорных подшипников	одноопорный	
Стабилизатор напряжения	AVR	
Класс изоляции	H	
Класс защиты	IP23	
Регулирование напряжения	±0.5%	
Тип соединения	звездочка	



КОНТРОЛЛЕР WEICAN

- LCD с разрешением 132x64
- Выполненный по технологии 32-bit
- Защитное покрытие дисплея из акрила
- Русифицированный интерфейс