

WEICAN

WE350S

POWERED BY
Steyr Series

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



Максимальная мощность

280/350

кВт/кВа



Номинальная мощность

256/320

кВт/кВа



Напряжение

400/230

В



Частота

50

Гц



Коэффициент мощности

0,8



Запас топливного бака

8-10

ч



ГАБАРИТЫ



Длина	3400	мм
Ширина	1200	мм
Высота	1850	мм
Масса	2580	кг



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Шумозащитный кожух
- Автоматический заряд АКБ
- Подогрев ОЖ
- Шкаф АВР (автоматический ввод резерва)
- Замок горловины бака



ДВИГАТЕЛЬ

Модель	WEP10ZLD	
Конструкция/тип	рядный/4-тактный	
Число цилиндров	6	
Мощность	308	кВт
Объем	12.88	л
Диаметр/ход поршня	135x150	мм
Система впуска воздуха	с турбо наддувом	
Система охлаждения	жидкостное	
Объем охлаждающей системы	48	л
Объем масляной системы	34	л
Расход топлива при 100%	53.76	л/ч
75%	40.32	л/ч
50%	26.90	л/ч
Регулятор оборотов	Электронный	
Частота вращения	1500	об/мин
Напряжение в системе	24	В



АЛЬТЕРНАТОР

Марка	WEICAN	
Модель	WE314E	
Тип	бесщеточный	
Номинальная мощность	256/320	кВт/кВа
Напряжение	400/230	В
Частота	50	Гц
Номинальный ток	460	А
Количество фаз	3	
Кол-во опорных подшипников	одноопорный	
Стабилизатор напряжения	AVR	
Класс изоляции	H	
Класс защиты	IP23	
Регулирование напряжения	±0.5%	
Тип соединения	звездочка	



КОНТРОЛЛЕР WEICAN

- LCD с разрешением 132x64 • Выполненный по технологии 32-bit • Защитное покрытие дисплея из акрила • Русифицированный интерфейс

*Гарантия: 12 месяцев либо 1000 мото/часов (в зависимости от того, что наступит ранее)