



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	Максимальная мощность	44/55	кВт/кВа
	Номинальная мощность	40/50	кВт/кВа
	Напряжение	400/230	В
	Частота	50	Гц
	Коэффициент мощности	0,8	
	Запас топливного бака	8	Ч



ГАБАРИТЫ



Длина	1800	мм
Ширина	900	мм
Высота	1200	мм
Масса	830	кг



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Автоматический заряд АКБ
- Подогрев ОЖ
- Шкаф АВР (автоматический ввод резерва)
- Замок горловины бака



ДВИГАТЕЛЬ

Модель	ZH4102ZD	
Конструкция/тип	рядный/4-тактный	
Число цилиндров	4	
Мощность	46	кВт
Объем	3.76	л
Диаметр/ход поршня	105x115	мм
Система впуска воздуха	с турбо наддувом	
Система охлаждения	жидкостное	
Объем охлаждающей системы	19	л
Объем масляной системы	13	л
Расход топлива при 100%	9.0	л/Ч
75%	6.7	л/Ч
50%	4.55	л/Ч
Регулятор оборотов	механический	
Частота вращения	1500	об/мин
Напряжение в системе	24	В



АЛЬТЕРНАТОР

Марка	WEICAN	
Модель	WE224D	
Тип	бесщеточный	
Номинальная мощность	40/50	кВт/кВа
Напряжение	400/230	В
Частота	50	Гц
Номинальный ток	72	А
Количество фаз	3	
Кол-во опорных подшипников	одноопорный	
Стабилизатор напряжения	AVR	
Класс изоляции	H	
Класс защиты	IP23	
Регулирование напряжения	±0.5%	
Тип соединения	звездочка	



КОНТРОЛЛЕР WEICAN

- LCD с разрешением 132x64 • Выполненный по технологии 32-bit • Защитное покрытие дисплея из акрила • Русифицированный интерфейс