



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	Максимальная мощность	56/70	кВт/кВа
	Номинальная мощность	50/62.5	кВт/кВа
	Напряжение	400/230	В
	Частота	50	Гц
	Коэффициент мощности	0,8	
	Запас топливного бака	8-10	Ч



## ГАБАРИТЫ



Длина	2300	мм
Ширина	1000	мм
Высота	1300	мм
Масса	1030	кг



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Шумозащитный кожух
- Автоматический заряд АКБ
- Подогрев ОЖ
- Шкаф АВР (автоматический ввод резерва)
- Замок горловины бака



## ДВИГАТЕЛЬ

Модель	4BTA3.9-G2	
Конструкция/тип	рядный/4-тактный	
Число цилиндров	4	
Мощность	50	кВт
Объем	3.9	л
Диаметр/ход поршня	102x120	мм
Система впуска воздуха	с турбо наддувом	
Система охлаждения	жидкостное	
Объем охлаждающей системы	26	л
Объем масляной системы	18	л
Расход топлива при 100%	10	л/Ч
	75%	7.5 л/Ч
	50%	5.63 л/Ч
Регулятор оборотов	электронный	
Частота вращения	1500	об/мин
Напряжение в системе	24	В



## АЛЬТЕРНАТОР

Марка	WEICAN	
Модель	WE224E	
Тип	бесщеточный	
Номинальная мощность	50/62.5	кВт/кВа
Напряжение	400/230	В
Частота	50	Гц
Номинальный ток	90	А
Количество фаз	3	
Кол-во опорных подшипников	одноопорный	
Стабилизатор напряжения	AVR	
Класс изоляции	H	
Класс защиты	IP23	
Регулирование напряжения	±0.5%	
Тип соединения	звездочка	



## КОНТРОЛЛЕР WEICAN

- LCD с разрешением 132x64
- Выполненный по технологии 32-bit
- Защитное покрытие дисплея из акрила
- Русифицированный интерфейс

\*Гарантия: 12 месяцев либо 1000 мото/часов (в зависимости от того, что наступит ранее)