



ГАБАРИТЫ



Длина	2200	мм
Ширина	950	мм
Высота	1200	мм
Масса	970	кг



ДВИГАТЕЛЬ

Модель	ZH4105ZD	
Конструкция/тип	рядный/4-тактный	
Число цилиндров	4	
Мощность	56	кВт
Объем	3.85	л
Диаметр/ход поршня	105x120	мм
Система впуска воздуха	с турбо наддувом	
Система охлаждения	жидкостное	
Объем охлаждающей системы	20	л
Объем масляной системы	14	л
Расход топлива при 100%	11.3	л/ч
75%	8.4	л/ч
50%	5.7	л/ч
Регулятор оборотов	механический	
Частота вращения	1500	об/мин
Напряжение в системе	24	В



КОНТРОЛЛЕР WEICAN

- LCD с разрешением 132x64
- Выполненный по технологии 32-bit
- Защитное покрытие дисплея из акрила
- Русифицированный интерфейс



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Максимальная мощность	55/70	кВт/кВа
Номинальная мощность	50/62.5	кВт/кВа
Напряжение	400/230	В
Частота	50	Гц
Коэффициент мощности	0,8	
Запас топливного бака	8	ч



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Шумозащитный кожух
- Автоматический заряд АКБ
- Подогрев ОЖ
- Шкаф АВР (автоматический ввод резерва)
- Замок горловины бака



АЛЬТЕРНАТОР

Марка	WEICAN	
Модель	WE224E	
Тип	бесщеточный	
Номинальная мощность	50/62.5	кВт/кВА
Напряжение	400/230	В
Частота	50	Гц
Номинальный ток	90	А
Количество фаз	3	
Кол-во опорных подшипников	одноопорный	
Стабилизатор напряжения	AVR	
Класс изоляции	H	
Класс защиты	IP23	
Регулирование напряжения	±0.5%	
Тип соединения	звездочка	