



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	Максимальная мощность	620/775	кВт/кВа
	Номинальная мощность	600/750	кВт/кВа
	Напряжение	400/230	В
	Частота	50	Гц
	Коэффициент мощности	0,8	
	Запас топливного бака	8-10	Ч



## ГАБАРИТЫ



Длина	4500	мм
Ширина	2000	мм
Высота	2400	мм
Масса	5950	кг



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Шумозащитный кожух
- Автоматический заряд АКБ
- Подогрев ОЖ
- Шкаф АВР (автоматический ввод резерва)
- Замок горловины бака



## ДВИГАТЕЛЬ

Модель	SC27G830D2	
Конструкция/тип	V-/4-тактный	
Число цилиндров	12	
Мощность	610	кВт
Объем	26.6	л
Диаметр/ход поршня	135x155	мм
Система впуска воздуха	с турбо наддувом	
Система охлаждения	жидкостное	
Объем охлаждающей системы	95	л
Объем масляной системы	65	л
Расход топлива при 100%	120	л/Ч
	75%	90 л/Ч
	50%	67.5 л/Ч
Регулятор оборотов	Электронный	
Частота вращения	1500	об/мин
Напряжение в системе	24	В



## АЛЬТЕРНАТОР

Марка	WEICAN	
Модель	WE-600N3-4	
Тип	бесщеточный	
Номинальная мощность	600/750	кВт/кВа
Напряжение	400/230	В
Частота	50	Гц
Номинальный ток	1080	А
Количество фаз	3	
Кол-во опорных подшипников	одноопорный	
Стабилизатор напряжения	AVR	
Класс изоляции	H	
Класс защиты	IP23	
Регулирование напряжения	±0.5%	
Тип соединения	звездочка	



## КОНТРОЛЛЕР WEICAN

- LCD с разрешением 132x64
- Выполненный по технологии 32-bit
- Защитное покрытие дисплея из акрила
- Русифицированный интерфейс

\*Гарантия: 12 месяцев либо 1000 мото/часов (в зависимости от того, что наступит ранее)