



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	Максимальная мощность	64/80	кВт/кВа
	Номинальная мощность	56/70	кВт/кВа
	Напряжение	400/230	В
	Частота	50	Гц
	Коэффициент мощности	0,8	
	Запас топливного бака	8	ч



ГАБАРИТЫ



Длина	2200	мм
Ширина	1000	мм
Высота	1300	мм
Масса	1030	кг



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Автоматический заряд АКБ
- Подогрев ОЖ
- Шкаф АВР (автоматический ввод резерва)
- Замок горловины бака



ДВИГАТЕЛЬ

Модель	R4105ZLD	
Конструкция/тип	рядный/4-тактный	
Число цилиндров	4	
Мощность	66	кВт
Объем	4.15	л
Диаметр/ход поршня	105x125	мм
Система впуска воздуха	с турбо наддувом	
Система охлаждения	жидкостное	
Объем охлаждающей системы	22	л
Объем масляной системы	16	л
Расход топлива при 100%	12.6	л/ч
75%	9.45	л/ч
50%	6.35	л/ч
Регулятор оборотов	механический	
Частота вращения	1500	об/мин
Напряжение в системе	24	В



АЛЬТЕРНАТОР

Марка	WEICAN	
Модель	WE224F	
Тип	бесщеточный	
Номинальная мощность	56/70	кВт/кВа
Напряжение	400/230	В
Частота	50	Гц
Номинальный ток	101	А
Количество фаз	3	
Кол-во опорных подшипников	одноопорный	
Стабилизатор напряжения	AVR	
Класс изоляции	H	
Класс защиты	IP23	
Регулирование напряжения	±0.5%	
Тип соединения	звездочка	



КОНТРОЛЛЕР WEICAN

- LCD с разрешением 132x64 • Выполненный по технологии 32-bit • Защитное покрытие дисплея из акрила • Русифицированный интерфейс