



Технические характеристики дизельного электроагрегата

Мощность	кВА
Мощность	кВт
Скорость вращения	об/мин
Выходное напряжение	В
Коэффициент мощности	

максимальная (ESP) номинальная (PRP)

206,25	187,5
165	150
1500	
400/230	
0,8	

Двигатель

Мощность	кВт	170
Производитель	Ricardo	
Модель	R6108ZLD	
Тип	дизельный	
Впрыск	прямой	
Система охлаждения	водовоздушная	
Кол-во цилиндров	6	
Диаметр цилиндра, ход поршня	мм	108 / 135
Объем двигателя	л	7,42
Тип охлаждения	радиаторный	
Расход топлива (50% нагрузки) при + 20 °С	л/ч	22,3
Расход топлива (75% нагрузки) при + 20 °С	л/ч	31,3
Расход топлива (100% нагрузки) при + 20 °С	л/ч	41,1
Объем масла в картере	л	18
Объем ОЖ	л	23
Система запуска	электрический стартер	
Напряжение электросистемы	В	24

Альтернатор

Выходное напряжение	В	230/400
Частота	Гц	50
Автомат.регулятор напряжения	±%	1
Коэффициент мощности		0,8
Тип	Синхронный, бесщеточный, с самовозбуждением	
Количество фаз		3
Номинальный ток	А	270,6

Комплектация

- Шумозащитный кожух
- АВР (автоматический ввод резерва)-встроенный
- Контроллер
- ПОЖ (подогрев охлаждающей жидкости)
- Силовой автоматический выключатель
- Комплект АКБ с зарядным устройством
- Заправлены маслом и антифризом

ДхШхВ	мм	3100x1140x1450
Вес	кг	1920
Бак	л	286